



ROTKALK FEIN

Kalkoberputz für innen und außen

Kalkputze

Kalkunterputze

ROTKALK FEIN

Kalk-Oberputz mit Kaolin und Ziegelmehl zur Herstellung von Oberputz mit gefilterter oder frei strukturierter Oberfläche im Innen- und Außenbereich. Innen als Kalk-Dünnputz direkt auf Plansteinmauerwerk und Betonwänden sowie Decken, ggf. nach Vorbehandlung.

Durch Kalk bzw. hydraulisch puzzolanische Bindemittel und die niedrige Druckfestigkeit ist der Putz spannungsarm und deshalb auch auf Unterputz mit geringer Festigkeit geeignet. ROTKALK FEIN ist optimal auf den Unterputz ROTKALK GRUND abgestimmt. Der hohe Kalkanteil bringt zudem optimal leichte Verarbeitungseigenschaften.



- Mörtelgr. P I / Festigkeitskl. CS II nach DIN V 18550 / DIN EN 998-1
- Werk trockenmörtel kalkgebunden
- Baustoffklasse A
- für innen und außen
- diffusionsoffen
- feinkörnig
- spannungsarm
- niedrige Druckfestigkeit
- gute Feuchteaufnahme
- hohes Behaglichkeitsempfinden
- zur Verarbeitung mit Maschine oder von Hand
- leicht zu verarbeiten
- Rötlich-Braun



Die ROTKALK Systemkomponente ROTKALK FEIN ist ausgezeichnet mit dem natureplus-Gütesiegel, dem Qualitätszeichen für umweltgerechte, gesundheitsverträgliche und funktionelle Bauprodukte.

	Körnung	Auftragsdicke mm	Verbrauch kg/m ²	Ergiebigkeit	
				m ² /Sack	m ² /Tonne
ROTKALK FEIN					
Filzputz (innen)	0,6 mm	2,0–3,0	3,6	8,4	277,0
Oberputz (innen)	0,6 mm	4,0	5,7	5,3	175,0
Dünnputz	0,6 mm	5,0–10,0	7,2–14,3	2,1–4,2	70,0–140,0
Oberputz (außen)	0,6 mm	6,0	8,6	3,5	115,0

Diese Angaben sind Zirka-Werte und können je nach Art des Untergrundes abweichen.

Artikel-Nr.	EAN-Code	Artikel	Körnung	Inhalt Sack	Sack Palette	Warengruppe
00046397	4003950024634	ROTKALK FEIN	0,6 mm	30 kg	36	AA 11
00046398		ROTKALK FEIN	0,6 mm	lose		AA 11