



ROTKALK GRUND

Kalkputz für innen und außen

Kalkputze

Kalkunterputze

ROTKALK GRUND

Kalk-Unterputz mit Kaolin und Ziegelmehl zur Herstellung von Unterputzen im Innen- und Außenbereich mit hohen bauphysikalischen Ansprüchen an die Wohnqualität. Durch Kalk bzw. hydraulisch puzzolanische Bindemittel und die niedrige Druckfestigkeit ist der Putz spannungsarm und deshalb auch für Mauerwerk mit geringer Festigkeit wie Feldbrand-Ziegel, Leicht-Bimssteine, moderne Wärmedämmsteine etc. geeignet.

Der hohe Kalkanteil bringt zudem optimal leichte Verarbeitungseigenschaften.



- Mörtelgr. P I / Festigkeitskl. CS II nach DIN V 18550 / DIN EN 998-1
- Werk trockenmörtel kalkgebunden
- Baustoffklasse A
- für innen und außen
- diffusionsoffen
- spannungsarm
- niedrige Druckfestigkeit
- gute Feuchteaufnahme
- begünstigt das Wohnklima
- zur Verarbeitung mit Maschine oder von Hand
- leicht zu verarbeiten
- Rötlich-Braun



Die ROTKALK Systemkomponente ROTKALK GRUND ist ausgezeichnet mit dem natureplus-Gütesiegel, dem Qualitätszeichen für umweltgerechte, gesundheitsverträgliche und funktionelle Bauprodukte.

	Körnung	Auftrags- dicke mm	Verbrauch kg/m ²	Ergiebigkeit m ² /Sack	m ² /Tonne
ROTKALK GRUND	1,2 mm	10,0	14,3	2,1	70,0
ROTKALK GRUND	1,2 mm	20,0	28,6	1,1	35,0

Diese Angaben sind Zirka-Werte und können je nach Art des Untergrundes abweichen.

Artikel-Nr.	EAN-Code	Artikel	Körnung	Inhalt Sack	Sack Palette	Waren- gruppe
00015142	4003950000416	ROTKALK GRUND	1,2 mm	30 kg	36	AA 11
00015145		ROTKALK GRUND	1,2 mm	lose		AA 11
		MA-MA auf Anfrage				